



Manual de Operação – TELECOMANDO COROLLA 2009



Introdução

Esta carga permitirá programar e apagar o telecomando do COROLLA 2009.

Procedimentos:

1. [Programar telecomando](#)
2. [Apagar telecomando](#)

Localização conector OBD



Procedimento para programar telecomando

Depois de conectado corretamente o OBDMAP (cabo CAN), no conector OBD no veiculo, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione **Diagnostico** e tecla OK.

Selecione **Toyota** e tecla OK.

Selecione **Corolla 09 4D 60** e tecla OK.

Selecione **Prog telecmd** e tecla OK.



Primeiramente ligue o OBDMAP com o cabo CAN e depois conecte no conector OBD.

Procedimento para Apagar telecomando

Selecione **Diagnostico** e tecla OK

Selecione **Toyota** e tecla OK.

Selecione **Corolla 09 4D 60** e tecla OK.

Selecione **Apag telecmd** e tecla OK



Primeiramente ligue o OBDMAP com o cabo CAN e depois conecte no conector OBD.

DICAS:

Para programar o telecomando não é necessário ter a chave original do carro.

Transponder usado ID4D-60, total de telecomando possíveis = 6.

Módulo de conforto tipo 4.

Para testar o telecomando programado, é necessário retirar a chave do contato.

Quando for apagar o telecomando, o telecomando que você utilizar para fazer o procedimento de apagar permanecerá programado.

O telecomando programado em um carro pode ser programado em outro carro, ou seja, não bloqueia quando programado.

Mensagens Possíveis:

- Utilize somente o cabo CAN:

1. O usuário pode estar usando a Fonte, cabo A1 ou cabo A2 para alimentar o OBDMAP. Esta função verifica se o cabo CAN está conectado antes de prosseguir.

2. Cabo CAN possivelmente com problema

3. OBDMAP possivelmente com problema

- Ligue a chave e tecla OK: Ligar a chave na ignição. A rotina só vai continuar quando a tecla OK do OBDMAP for pressionada.

- ATENÇÃO! Fechar todas as portas: Para sucesso no procedimento deve-se fechar todas as portas do carro.

- **Aperte Abrir/Fechar juntos 4x e Abrir 1x** (Abrir e Fechar estão simbolizados por cadeados aberto e fechado no visor do OBDMAP).

-**Aguarde:** O sistema entra em espera por aproximadamente 5 segundos.

- **Procedimento Concluído:** Todas as etapas foram realizadas com sucesso. Não é possível checar se o(s) telecomando(s) foram programados. Caso não programado repita o procedimento, uma vez que o tempo para programação é de aproximadamente 10 segundos quando a tela "Aperte Abrir/Fechar juntos 4x e Abrir 1x" é mostrada, persistindo erro, o telecomando deve estar com defeito ou não pertence a esse sistema.

- **Erro de comunicação:**

1. Antes da mensagem Ligue a chave e tecele OK: Atualização antiga; Problema no OBDMAP

2. Antes da mensagem Aguarde: Atualização Antiga; Mau contato entre OBDMAP e o Cabo CAN; Problema no cabo CAN; Problema no OBDMAP

3. Qualquer outro momento: Atualização Antiga.

[Volta](#)