



Manual de Operação – Agile



Introdução

Esta carga permitirá programar / apagar chaves e Telecomando do Agile.

Observação: Nesta carga sempre ter em mãos o InfoCard que contém as senhas do veículo. Use a senha do Imobilizador para Chaves e a senha do Alarme para Telecomando

Procedimentos:

1. [Apagar e programar chaves](#)
2. [Apagar e programar telecomando](#)

Localização conector OBD



Procedimento para apagar chave

Depois de conectado corretamente o OBDMAP (cabo CAN), no conector OBD no veículo, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione **Diagnostico** e tecle OK.

Selecione **GM** e tecle OK.

Selecione **Painel Agile** e tecle OK.

Selecione **Apagar chaves** e tecle OK.

Observação: Inserir senha do InfoCard referente a Imobilizador.



Procedimento para Programar Chaves

Primeiramente ligue o OBDMAP com o cabo CAN e depois conecte no conector OBD.

Selecione **Diagnostico** e tecle OK

Selecione **GM** e tecle OK.

Selecione **Painel Agile** e tecle OK.

Selecione **Programar Chaves** e tecle OK

Observação: inserir senha do InfoCard referente a Imobilizador.



Procedimento para apagar o Telecomando

Primeiramente ligue o OBDMAP com o cabo A1 e depois conecte no conector OBD.

Selecione **Diagnostico** e tecle OK

Selecione **GM** e tecle OK.

Selecione **Telecomando Agile** e tecle OK.

Selecione **Apagar?** e tecle OK

Observação: inserir senha do InfoCard referente a Alarme.



Procedimento para Progamar o Telecomando

Primeiramente ligue o OBDMAP com o cabo A1 e depois conecte no conector OBD.

Selecione **Diagnostico** e tecle OK

Selecione **GM** e tecle OK.

Selecione **Telecomando Agile** e tecle OK.

Selecione **Progamar ?** e tecle OK

Observação: inserir senha do Info Card referente a Alarme.



DICAS:

O imobilizador do Agile é integrado no painel e possibilita até 5 chaves. Ao errar a senha 3 vezes o sistema trava por 10 minutos, e depois cada vez que errar esse tempo vai dobrando.

O transponder é T19 ou ID 46 é locado quando se faz a programação em um carro, ou seja ficará dedicado ao carro programado.

Mensagens Possíveis:

- Utilize somente o cabo CAN:

1. O usuário pode estar usando a Fonte, cabo A1 ou cabo A2 para alimentar o OBDMAP. Esta função verifica se o cabo CAN está conectado antes de prosseguir.

2. Cabo CAN possivelmente com problema

3. OBDMAP possivelmente com problema

- Erro de comunicação:

1. Antes da mensagem Ligue a chave e tecla OK: Atualização antiga; Problema no OBDMAP

2. Antes da mensagem Aguarde: Atualização Antiga; Mau contato entre OBDMAP e o Cabo CAN; Problema no cabo CAN; Problema no OBDMAP

3. Qualquer outro momento: Atualização Antiga.

- Ligue a chave e tecla OK: Ligar a chave na ignição. A rotina só vai continuar quando a tecla OK do OBDMAP for pressionada.

- Erro de operação - isto acontece no telecomando quando os telecomandos já foram apagados ou raramente quando aconteceu alguma coisa não esperada

- Erro desconhecido: Ocorreu um erro inesperado. Desconectar tudo, aguardar um tempo e tentar novamente, se persistir contatar o Suporte

- Senha Incorreta - A senha digitada não é válida. Não digitar senhas erradas, o sistema pode entrar em espera por um longo período e não será possível programar nem com a senha correta.

- **Tempo de espera** - O sistema bloqueou mediante a senha errada. O sistema pode voltar a operar de 10 minutos a mais de 48 horas, dependendo de quantas vezes a senha foi digitada errada
- **Telecomando apagado** - Todos os telecomandos programados foram apagados com sucesso.
- **Aperte o Telecomando** - Apertar qualquer botão do telecomando
- **Tempo Excedido** - Quando demorou um certo período depois de pedir para apertar o telecomando.
- **Telecomando Programado** - Quando é apertado o botão do telecomando compatível com o carro, a programação é bem sucedida com esta mensagem.

[Volta](#)